toldos

Pentagrama



toldos Pentagrama | Atos

Enrollable para uso exterior, provista de un sistema de anclaje que está disponible en 3 versiones. Es una excelente opción para dividir espacios y bloquear la entrada de sol en terrazas, balcones, patios y decks.

Tejidos disponibles

- Colecciones seleccionadas en Screen Vision del 3%, 5%, 7% de apertura.
- Colecciones de telas acrílicas.

Opciones de anclaje

- **Atos** Guiado: con soportes Deluxe (guaya o varilla de acero inoxidable).
- **Atos** Inclina: brazos de 50 cm.
- **Atos** Gancho.

Soportes
Colores blanco y negro.

Accionamiento
Manual (manivela) o automático (control remoto, temporizador, sensor de luz y viento).

Resistencia a vientos
28 km/h.

Medidas máximas
5.75 m de ancho x 5.85 m de alto.

Unión intermedia
Para anchos mayores a 5.75 m Tubo inferior de 40 mm en hierro galvanizado para darle peso al producto.

Los controles y accesorios son anticorrosivos.

La tela se termosella en los bordes para prevenir deshilache.



toldos Pentagrama | Santorini

Es un toldo enrollable provisto de brazos rectos, que permite diversas posiciones e inclinaciones de la tela. Las ventanas se pueden dejar abiertas para que haya circulación de aire, mientras se logra el bloqueo de los rayos UV, de la lluvia y una mejor apariencia de la fachada.

Tejidos disponibles

- ✔ Colecciones seleccionadas en Screen Vision del 3, 5 y 7% de apertura.
- ✔ Colecciones de telas acrílicas.

Accionamiento
Manual (manivela) o automático (control remoto, temporizador, sensor de luz y viento).

Tamaño brazos
0.80 m, 1.00 m, 1.20 m y 1.40 m.

Posiciones de los brazos e inclinación del tejido
0º, 45º, 90º, 135º y 180º.

Medidas máximas
5.75 m de ancho x 1.40 m de proyección.

Canaleta
Obligatoria en instalación a pared.

Fleco
20 cm con corte recto.

Mecanismos y accesorios anticorrosivos.



toldos Pentagrama | Extensibles

Su novedoso sistema de cadena articulada, permite recoger y desplegar el toldo según su necesidad. La barra frontal del toldo cuenta con un diseño que permite el desagüe. Para toldos de más de 4.00 m de ancho se utiliza la barra más pesada llamada Jumbo.



Tejidos disponibles

- ✓ Colecciones seleccionadas en Screen Vision del 3, 5 y 7% de apertura.
- ✓ Colecciones de telas acrílicas.

Accionamiento
Manual (manivela) o automático (control remoto, temporizador, sensor de luz y viento).

Accesorios y perfilería
Color blanco

Fleco
Acabado recto de 20 cm de altura.

Tamaño brazos
1.60 m, 2.10 m, 2.60 m, 3.10 m, 3.60 m, 4.10 m, 4.85 m (Hulk).

Medidas máximas
12 m de ancho x 4.85 m de proyección.

Canaleta
Obligatoria para instalación es pared.

Resistencia a vientos
28 km/h.

Compatible con barra telescópica.

Los accesorios y perfilería son anticorrosivos y resistentes al agua.

toldos Pentagrama | Cofrex

Es un toldo de brazos extensibles de lujo, que viene con un perfil frontal tipo cofre. Cuando el toldo está cerrado, el cofre cubre y protege la tela y los brazos. Es un sistema diseñado para toldos de un tamaño promedio.



Tejidos disponibles

- ✔ Colecciones seleccionadas en Screen Vision del 3, 5 y 7% de apertura.
- ✔ Colecciones de telas acrílicas.

Accionamiento
Manual (manivela) o automático (control remoto, temporizador, sensor de luz y viento).

Accesorios y perfilería
Color blanco.

Fleco

Hilos de costura
Color coordinado con el tejido.

Resistencia a vientos
28 km/h.

- **Brazos de cadena invisible en acero inoxidable de alta resistencia.**
- **No es compatible con barra telescópica / No es compatible con Toldo Sombrex.**
- **Los accesorios y perfilería son anticorrosivos y resistentes al agua** (norma europea Qualicoat).

toldos Pentagrama | PTP

Su diseño patentado, con soportes laterales hace del toldo un sistema básico de fácil instalación. No lleva barra de carga, por lo que sólo puede ser fabricado hasta 5.00m de ancho.



Tejidos disponibles

- Colecciones seleccionadas en Screen Vision del 3, 5 y 7% de apertura.
- Colecciones de telas acrílicas.

Medidas máximas
5.00 m de ancho x 3.50 m de proyección.

Accionamiento
Manual (manivela) o automático (control remoto, temporizador, sensor de luz y viento).

Accesorios y perfilería
Color blanco.

Hilos de costura
Color coordinado con el tejido.

Fleco
Acabado recto de 20 cm de alto.

Canaleta
Obligatoria para instalación a pared.

Resistencia a vientos
28 km/h.

Compatible con barra telescópica.

Los accesorios y la perfilería son anticorrosivos (norma europea Qualicoat)**.**

toldos Pentagrama | Santorini Duo

Es un toldo de doble proyección con brazos de punto recto y un sólo mecanismo que permite modificar la proyección de ambos lados. El usuario puede manipular la proyección del toldo y modificar la altura de los brazos, deslizándolos a través de las ranuras de los parales de apoyo.

Tejidos disponibles

- ✔ Colecciones seleccionadas en Screen Vision del 3, 5 y 7% de apertura.
- ✔ Colecciones de telas acrílicas.

Medidas estándar

- ✔ 3.00 m de ancho x 3.00 m de proyección total.
- ✔ 4.00 m de ancho x 3.00 m de proyección total.

Accionamiento
Manual.

Altura estándar
2.60 m.

Instalación
Bases en acero que se instalan al piso.

Resistencia al viento
28 km/h.

Estructura y accesorios
Color gris.

Accesorios y mecanismos anticorrosivos.



toldos Pentagrama | Duplex

Es un toldo de doble proyección con brazos extensibles de cadena articulada. Es una solución práctica porque no requiere puntos de apoyo, el toldo se soporta sobre su misma estructura.



Tejidos disponibles

- ✔ Colecciones seleccionadas en Screen Vision del 3, 5 y 7% de apertura.
- ✔ Colecciones de telas acrílicas.

Estructura
Color blanco.

Accionamiento
Manual (manivela) o automático (control remoto, temporizador, sensor de luz y viento).

Fleco
Acabado recto de 20cm de alto.

Altura
De 2.80 m hasta 3.80 m.

Medidas máximas
5.00 m de ancho y 2.50 m de proyección a cada lado.

Accesorios adicionales
Base con ruedas.

Los accesorios y mecanismos son anticorrosivos y resistentes al agua.